



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-80M1-4 380V 0.55kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01712.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-80M1-2、4、6、8; YB3-80M2-2、4、6、8 380V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
 (地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-90S-4 380V 1.1kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01720.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
 2.代表产品:  
 YB3-90S-2、4、6、8 ; YB3-90L-2、4、6、8 380V Ex d I Mb。  
 3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
 邮政编码: 473008  
 电话: 0377-63258564  
 传真: 0377-63208175  
 Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机  
型号规格 YB3-100L1-4 380V 2.2kW  
防爆标志 Ex d I Mb  
产品标准 JB/T7565.1-2011  
总装图号 1WN.070.01727.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-100L-2、6; YB3-100L1-4、8; YB3-100L2-4、8 380V; Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—112M—6 380/660V 2.2kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01733.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-112M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机  
型号规格 YB3-132S-4 380/660V 5.5kW  
防爆标志 Ex d I Mb  
产品标准 JB/T7565.1-2011  
总装图号 1WN.070.01738.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-132S1-2; YB3-132S2-2; YB3-132S-4、6、8; YB3-132M-4、8;  
YB3-132M1-6; YB3-132M2-6; 380V 660V 380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-160M-4 380/660V 11kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01748.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-160M-4、6 ; YB3-160M1-2、8 ; YB3-160M2-2、8 ;  
YB3-160L-2、4、6、8 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期 2018年07月12日

本证有效期 2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-180M-4 380/660V 18.5kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01756.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。

2.代表产品:

YB3-180M-2、4;YB3-180L-4、6、8 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。

3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-200L-4 380/660V 30kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01762.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-200L-4、8; YB3-200L1-2、6; YB3-200L2-2、6 380V、660V、380/660V  
Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-225S-4 380/660V 37kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01767.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备》

- 记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-225S-4、8; YB3-225M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-250M-6 380/660V 37kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01773.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-250M-2、4、6、8 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-280M-4 380/660V 90kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01779.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-280M-2、4、6、8; YB3-280S-2、4、6、8 380V、660V、380/660V  
Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3—315S—4 380/660V 110kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01788.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-315M-2、4、6、8、10; YB3-315S-2、4、6、8、10;  
YB3-315L1-2、4、6、8、10; YB3-315L2-2、4、6、8、10; 380V、660V、  
380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com





国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 安徽皖南电机股份有限公司  
(地址: 安徽省泾县泾川镇南华路 81 号)

产品名称 隔爆型三相异步电动机

型号规格 YB3-355S1-4 380/660V 185kW

防爆标志 Ex d I Mb

产品标准 JB/T7565.1-2011

总装图号 1WN.070.01807.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的的设备》

记事: 1.该产品隔爆外壳紧固螺栓应保证抗拉强度 $\geq 800\text{MPa}$ , 屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。  
2.代表产品:  
YB3-355S1-2、4; YB3-355S2-2、4; YB3-355S-6、8、10;  
YB3-355M1-2、4、6、10; YB3-355M2-2、4、6、10;  
YB3-355M-8; YB3-355L1-2、4、6、8、10;  
YB3-355L2-2、4、6、8、10; 380V、660V、380/660V Ex d I Mb。  
3.该产品仅适用于非采掘工作面。

中心主任

颁发日期

2018年07月12日

本证有效期

2018年07月12日至2023年07月11日



国家防爆电气产品质量监督检验中心  
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号  
邮政编码: 473008  
电话: 0377-63258564  
传真: 0377-63208175  
Http://www.china-ex.com

